

# ✓ Perfekt getauscht!



## Alt gegen Neu


Tauschen Sie jetzt Ihren alten Heizeinsatz gegen einen effektiveren Neuen und machen so Ihre Kachelofenanlage fit für die Zukunft.

Es ist so einfach: Da Heizeinsätze seit vielen Jahre mit einheitlichen Abmessungen hergestellt werden, ist der Austausch total unkompliziert. Der Alte wird aus der Ofenanlage herausgezogen, der Neue wieder eingeschoben und an das Rauchrohr angeschlossen - fertig! Ihre Kachelofenanlage bleibt optisch wie vorher, nur das Herz ist leistungsfähiger, umweltschonender und technisch auf dem neuesten Stand.

## Fit für BImSchV\*

LEDA Heiz- und Kamineinsätze verfügen über eine besonders schadstoffarme Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad. Das Heizen mit dem neuen Einsatz wird deshalb nicht nur umweltschonender, sondern auch sparsamer und effektiver – denn dank ausgereifter Technik erzielt weniger Brennstoff mehr Leistung.

Die Anforderungen der novellierten BImSchV in Bezug auf Emissionswerte und Wirkungsgrad sind somit ausnahmslos erfüllt – für eine deutliche Entlastung unserer Umwelt.



\*BImSchV = Bundes-Immissionsschutzverordnung

# LEDA Austauschgeräte



## DIAMANT

BlmSchV



## RUBIN

BlmSchV



### Kachelofen-Heizeinsatz (auch mit Wassertechnik)

	H10	H13
Nennwärmeleistung (kW)	7 / 9	11
Wirkungsgrad (%)	> 80	
Besonders schadstoffarme Verbrennung		
Variable Frontmaße mit Anbauleisten:		
- Höhe (mm)	790 / 835 / 895	835 / 895
- Breite (mm)	420 / 480	480
- Tiefe (mm)	545	720
Korpus, Front und Tür aus Guss		
Holzbrandfeuerung		
Opt. Scheitholz-länge (cm)	33	50
Doppelverglasung für bessere Energieeffizienz und geringere Wärmeabstrahlung über die Sichtscheibe		
Außenluftanschluss möglich		
Türanschlag wechselbar		
Optional: Elektronische Abbrandregelung LEDATRONIC für mehr Bedienkomfort		

### Kombi-Heizeinsatz

	K16	K17	K18	K19	K20
Nennwärmeleistung (kW)	6 / 7	6 / 7	7 / 8	11	9,5
Wirkungsgrad (%)	> 80				
Besonders schadstoffarme Verbrennung					
Variable Frontmaße (ggfs. mit Anbauleisten):					
- Höhe (mm)	790	790 / 835 / 895	835 / 895		
- Breite (mm)	390	420 / 480	480		
- Tiefe (mm)	420	420	500	622	490
Korpus, Front und Tür aus Guss					
Holz- und Braunkohlenbrikettfeuerung mit integriertem Aschekasten für bequeme Reinigung					
Opt. Scheitholz-länge (cm)	33	33	33	50	33
Türanschlag rechts					

**LEDA**  
Guss ist Qualität